<hr />
 <hr />   Het podiumsysteem is een onderdeel van het totale Layher Eventsysteem. <blockquote>   Hoogwaardig materiaal en perfect afgewerkt.   Ons materiaal wordt uitsluitend voor event doeleinden ingezet, schoon dus niet vervuild door inzet materiaal o.a. in de bouw.   Trappen, podium, stageramp en tribune op elkaar afgestemd.   Voldoet aan Europese normen alsmede nog strengere Duitse normen.   </blockquote> <blockquote>   </blockquote> Toelaatbare belasting volgen DIN 4112 f&#65533;r Fliegende Bauten. <blockquote>   Standaard 5,0 kN/m&#65533; alle vloeren, opgangen en trappen.   Op aanvraag 7,5 kN/m&#65533; alle vloeren.   </blockquote> Wind. <blockquote>   Podium kan zowel binnen als buiten tot een windsterkte 8 (windsneldheid > 20 m/s = 72 km/h) worden gebruikt.   Maximale windsterkte bij gebruik van overkapping is afhankelijk van uitvoering.   </blockquote> Ondergrond. <blockquote>   Buiten mag podium alleen op een draagkrachtige ondergrond worden gemonteerd welke minstens een vrachtauto kan dragen.   In gesloten ruimtes indien vloer de te verwachten puntbelasting niet kan dragen, deze met behulp van lastverdelende maatregelen, worden verdeeld. Dit kan bijvoorbeeld al met 19 mm underlayment platen en planken van bijv. 28 x 4,5 x 50cm. Maximale druk aan voetspindel bedraagt 50 kN.   </blockquote> Maximale podium hoogte in relatie tot grondvlak. <blockquote>   Vloerhoogte podium mag maximaal 3,40m hoog zijn. De standzekerheid wordt samengesteld uit de relatie tussen de breedte en de hoogte.   Het kleinste podium met een grondvlak van 2,07 x 2,57m mag uitsluitend tot een hoogte van 1,83m. worden uitgevoerd.   Dit geldt ook voor alle podia ongeacht de lengte met een breedte kleiner of gelijk aan 2,57m.   </blockquote>
 Geschiedenis. <blockquote>   Het podium systeem is gebaseerd op layher allround materiaal. In 1974 op de markt gebracht en constant verbeterd.   In de loop der jaren werd ook een podium en tribune systeem ontwikkeld. Het nadeel van deze beiden is dat elk een aparte bovenbouw hebben. Met ander woorden materiaal bovenbouw is niet onderling uitwisselbaar en tribune is niet met podium koppelbaar.   In 2002 werd het Event systeem ontwikkeld welke geheel voldoet aan de Europese regels. Dit door ons aangeschaft podium en tribune systeem is onderling uitwisselbaar en beide systemen kunnen vloeiend in elkaar overgaan. In 2006 is het rond podium ontwikkeld met ongekende mogelijkheden.
  </blockquote>   <hr />